

PRIMA @ SCROLL™



Udedel CU-NE9GKE-DPP

Højde: 540 mm
Bredde: 780 mm
Dybde: 289 mm
Vægt: 35 kg



Indedel CS-NE9GKE-DPP

Højde: 280 mm
Bredde: 799 mm
Dybde: 183 mm
Vægt: 9 kg

Egenskaber



- Tilpasset det nordiske klima
- Grundvarme med 8/10 grader
- Muligt at køle ved udetemperatur ned til -15 grader
- Super Allergu-buster filter
- Scroll kompressor / Elektronisk ekspansionsventil
- Keramiske lejer for længere levetid
- COP 4,4 / Energiklasse A



Tekniske data

(Værdi i parenteser vedr. udedelen)

Varmekapacitet:¹⁾	0,6 - 5,4 kW	Lydniveau^{3) L:}	24 (47) dB(A)
COP (varmefaktor):¹⁾	4,4 W/W	Affugtning:	1,6 l/h
Strømforbrug varme:	3,9 A	Luftmængde høj hastighed:	186 (496) l/s
Tilslutningseffekt varme:	0,11 - 1,36 kW	Luftmængde lav hastighed:	125 l/s
Kølekapacitet:²⁾	0,6 - 3,0 kW	Rørdimension, gas:	3/8" = 9,52 mm
Strømforbrug køling:	2,8 A	Rørdimension, væske:	1/4" = 6,35 mm
Tilslutningseffekt køling:	0,12 - 0,75 kW	Max rørlængde	15 m
Spænding:	230 V, 1-fas	Min rørlængde	3 m
Elektriske tilslutning:	Indedel	Køldmiddel / mængde:	R410A 0,93 kg
Startstrøm:	3,9 A	Forfyldt udedel til:⁴⁾	7,5 m
Forsikring:	10 A		

¹⁾ De tekniske data for varmedelen er angivet ved udetemperatur 7°C og indetemperatur 20°C.

²⁾ De tekniske data for køledelen er angivet ved udetemperatur 35°C og indetemperatur 27°C.

³⁾ Lydniveau er målt 1 m foran og 1 m under produktet.

⁴⁾ Efterfyldes med 20 g/m som rørlængden overskrider 7,5 m. (Max 7,5 m x 20 g/m = 150 g).

07.08

Ret til ændringer forbeholdes



Autoriseret forhandler

Generalagent for

Panasonic Varmepumper, Air Condition

VENETO Varmepumper, Fan Coils, Væskekøleaggregater

Lystrupvej 39, 8240 Risskov
Tel: 86178700 Fax: 86178706
info@kinnan.dk / www.kinnan.dk