

# DESIGN @ SCROLL™ KOMFORT



## Udedel CU-TE9DKE-DPK

Højde: 540 mm  
Bredde: 780 mm  
Dybde: 289 mm  
Vægt: 33 kg



## Indedel CS-TE9DKE-DPK

Højde: 298 mm  
Bredde: 799 mm  
Dybde: 139 mm  
Vægt: 8 kg

### Egenskaber



- Tilpasset det nordiske klima
- Indedel med lav / superlav lydniveau
- Super Allergu-buster filter
- Ioniseringsfunktion / Rengøringsvenlig mikrofilter
- Scroll kompressor / Elektronisk ekspansionsventil
- COP 4,2 / Energiklasse A



### Tekniske data

(Værdi i parenteser vedr. udedelen)

<b>Varmekapacitet:<sup>1)</sup></b>	0,6 - 5,3 kW	<b>Lydniveau<sup>3) L:</sup></b>	27 (47) dB(A)
<b>COP (varmefaktor):<sup>1)</sup></b>	4,2 W/W	<b>Affugtning:</b>	1,5 l/h
<b>Strømforbrug varme:</b>	3,9 A	<b>Luftmængde høj hastighed:</b>	175 (397) l/s
<b>Tilslutningseffekt varme:</b>	0,1 - 1,4 kW	<b>Luftmængde lav hastighed:</b>	103 l/s
<b>Kølekapacitet:<sup>2)</sup></b>	0,6 - 3,0 kW	<b>Rørdimension, gas:</b>	3/8" = 9,52 mm
<b>Strømforbrug køling:</b>	2,7 A	<b>Rørdimension, væske:</b>	1/4" = 6,35 mm
<b>Tilslutningseffekt køling:</b>	0,1 - 0,7 kW	<b>Max rørlængde</b>	15 m
<b>Spænding:</b>	230 V, 1-fas	<b>Min rørlængde</b>	3 m
<b>Elektriske anslutning:</b>	Indedel	<b>Kølmiddel / mængde:</b>	R410A 0,960 kg
<b>Startstrøm:</b>	3,9 A	<b>Forfyldt udedel til:<sup>4)</sup></b>	7,5 m
<b>Forsikring:</b>	10 A		

<sup>1)</sup> De tekniske data for varmedelen er angivet ved udetemperatur 7°C og indetemperatur 20°C.

<sup>2)</sup> De tekniske data for køledelen er angivet ved udetemperatur 35°C og indetemperatur 27°C.

<sup>3)</sup> Lydniveau er målt 1 m foran og 1 m under produktet.

<sup>4)</sup> Efterfyldes med 20 g/m som rørlængden overskrider 7,5 m. (Max 7,5 m x 20 g/m = 150 g).

06.10

Ret til ændringer forbeholdes



Autoriseret forhandler

Generalagent for

Panasonic Varmepumper, Air Condition

VENETO Varmepumper, Fan Coils, Væskekøleaggregater

Lystrupvej 39, 8240 Risskov  
Tel: 86178700 Fax: 86178706  
info@kinnan.dk / www.kinnan.dk